

# SPACIUM

**VITALIA**  
Comfort



REF. C5573\*

Kast uit kunststoffen behuizing IP66.

## SPACIUM CONNECT

- Met doorkijk-fontpaneel en sluiting.
- Instelbare dagklok.
- Waterbestendige bedieningsknoppen aan de voorzijde (filtratie auto/0/man, verlichting on/off).
- Inclusief thermische beveiliging max. 10A.
- 1 x transformator 300VA



- 1 x gestuurde 230V uitgang en aansluiting Gel-elec.

- Bekabeling mogelijk voor alle netwerken mono 220, tri 220 en 380V.

- Uitgang 230 V voor warmtepomp beschermd door tweepolige stroomonderbreker.

Onze Spacium Connect stuurkasten zijn standaard uitgerust met de Switch Connect.

# SPACIUM – PREMIUM

**VITALIA**



SPACIUM PREMIUM

Kast uit kunststoffen behuizing IP66.

## SPACIUM

- Met doorkijk-fontpaneel en sluiting.
- Instelbare dagklok.
- Waterbestendige bedieningsknoppen aan de voorzijde (filtratie auto/0/man, verlichting on/off).
- Inclusief thermische beveiliging max 10A.
- 1 x transformator 300VA of 600VA.
- 1 x gestuurde 230V uitgang en aansluiting Gel-elec.

- Bekabeling mogelijk voor alle netwerken mono 220, tri 220 en 380V.

- Uitgang 230 V voor warmtepomp beschermd door tweepolige stroomonderbreker

- Curve D (25A max).

- Uitgerust met thermomagnetiesche stroomverbreker 4 - 6,3A.

## PREMIUM

- Voeding alleen in mono 220V.

- Geeft voeding voor Stroomkast rolluik.

- Uitgerust met een 30mA differentieel.

- Mogelijkheid om 2 tot 3 modules toe te voegen 18mm.

MODEL	BESCHRIJVING
300	Spacium 300 VA
600	Spacium 600 VA
300	Spacium Premium 300 VA

# Elektrische schakelkast Cyrano filtratie

Uitvoeringen: met of zonder transfo 100W – 300W – 600W



## Eigenschappen

- Kast met beschermingsgraad IP55
- Zijdelings opengaande deur, afgerond en gevlamd
- Scharnierende deur
- Waterdichte schakelaars aan de zijkant van de schakelkast
- Bekabeld voor eenfasige of driefasige aansluiting (eenfasig op aanvraag)
- Opties: aardlekschakelaar 30 mA, beveiligde en (of niet) aangestuurde uitgang, uitgang warmtepomp (zekering D-curve) enz.
- Dagtimer voor filtratie- en opvoerpomp
- Schakelaar "auto/uit/manueel" voor filtratie- en opvoerpomp
- Magnetothermische stroomonderbreker voor filtratie- en opvoerpomp (max. 10 A, 16 A als optie)
- 12 V-beveiligingstransformator voor verlichting (conform CEI/IEC 61558-2-6)
- Aan/uit-schakelaar