

SOLABSORB ZONNECOLLECTOREN



+ PRODUCT

- + Makkelijk moduleerbaar.
- + Horizontale of verticale montage is mogelijk.

SOLABSORB ZONNECOLLECTOREN :


Zonnecollectoren in polyethyleen, ideaal voor de zonneverwarming van het zwembadwater. Het concept van deze panelen is geschikt voor een gemakkelijke bevestiging, omdat de panelen op verschillende plaatsen doorboord kunnen worden met een bevestigingsschroef waarbij ze natuurlijk waterdicht blijven.

Dankzij de verkleinde afmetingen, zijn ze handiger in gebruik en kunnen ze gemakkelijker en efficiënter de beschikbare oppervlakte van het dak bedekken.

De panelen kunnen horizontaal en/of verticaal worden gemonteerd, wat een oneindig aantal mogelijke combinaties toelaat.

VOORDELEN :

- Minimaal ladingsverlies—ongeveer 0,003bar voor een debiet van 200 l/u/m.
- Inhoud en circulatie : 150 - 250 l/u/m.
- Gewicht +/- 6 kg/m.
- Waterinhoud 6 l/m.
- Rendement tot 80% (0,8 kw/m).
- Gemiddeld rendement 0,5 tot 0,6 kw/m.
- Bestendig tegen temperaturen van -50°C tot +115°C.
- Gemakkelijk te vervoeren en te behandelen.



BESCHRIJVING	
1,32 m x 0,82 m (1,08 m ²).	Verzamelbuis van 40 mm
1,28 m x 0,82 m (1,05 m ²).	4 eindstukken van 25 mm
1,36 m x 0,82 m.	Verzamelbuis van 40 mm aan elke zijde (4 eindstukken van 40 mm)